

Brailledrucker



der Spitzenklasse
für Text und Grafik



Der Brailledrucker „Tiger Max“ zeichnet sich durch eine sehr hohe Flexibilität bei bester Druckqualität aus.

Durch die Möglichkeit sowohl Endlos- als auch Einzelblattpapier zu verarbeiten wird die Arbeit enorm erleichtert; das ständige Umrüsten der Medien wird auf ein Minimum reduziert. Dabei ist der „Tiger Max“ extrem leise. Während Sie bei anderen Blindenschriftdruckern eine extra Lärmschutzhaube benötigen, entfällt dies beim „Tiger Max“. Sie können mit dem „Tiger Max“ Einzelblätter, Endlospapier, Folien, oder Labels in den unterschiedlichsten Gewichtsklassen bedrucken. Und das Beste: Er schafft bis zu 4 Seiten je Minute.



Zubehör



Mit dem Einzelblatthalter lassen sich Papierstapel bequem und problemlos verarbeiten.

Ähnlich wie bei ‚normalen‘ Nadeldruckern wird der Einzelblatteinzug aufgesteckt und: los geht's!

Funktionen

Braille:

bis zu 60 cps (Zeichen pro Sekunde)
(4 Seiten je Minute)
Interpoint & Intergraphix
(2 Pass Verarbeitung ermöglicht Grafik und Textdruck zu mischen)

Grafik Funktionen:

Auflösung von 20 Punkten per Zoll
Automatische Übertragung von farbigen und schattierten Grafiken in 3D taktile Grafiken

Spezial Funktionen:

Netzwerkfähig
'sprechende' Schaltflächen und Menüs
Einstellungen ber den PC möglich

Leiser Betrieb:

Keine Notwendigkeit für eine Schallschluckhaube

Medien:

Tracktor - Endlospapier
Optionaler Einzelblatteinzug
Braillepapier, Computerpapier, Labels, Folien,
Übergrößen Papier - und mehr!

Kompatible Braillesoftware:

Duxbury & Megadots & Braillehardware
Microsoft Office© (auch für Grafik)
(enthält einen Braille-Translator zur direkten
Konvertierung von Text nach Braille in Windows©)

Kompatible Grafiksoftware:

Windows© OS Software

technische Daten

Zuverlässigkeit:

Arbeitslast6: 35,000 Seiten/Monat

4008110110530 Servicezeitraum

5 Jahre oder 10000 Arbeitsstunden

Systemanforderungen:

PC 486, oder besser mit Windows© 95/98/ME/2000/XP
Betriebssystem

Druckeigenschaften:

Wählbare taktile Fonts, Computer Braille und
DotsPlus© Braille

Hoch- oder Querformat

Automatische Abtrennvorrichtung bei der Nutzung des
Rollenpapiers

Interface:

Parallel: CENTRONICS 36 pin
Serial: RS - 232/C 25 Anschluss

Abmessungen:

Höhe: 133 mm
Breite: 570 mm
Tiefe: 332 mm
Gewicht: 8,5 kg

Operating Environment:

Spannung: 100 - 230 V (+ 10/- 15%)
Frequenz: 50-60 Hz
Stromaufnahme: 0,7 A
Leistung: Standby 15 W, im Druck 75 W
Temperatur: 10§ to 40§ C
Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nichtkondensierend)

Medien:

Papierdicke: einstellbar von sehr dünnem (Kopier-)
Papier bis Karton/Plastik
Breite: 4" bis 14"
Länge: bis zu 50" Länge



fluSoft

Spezial Computer Technik

Tannenstraße 2
D 01099 Dresden

Tel: 0351 40457-0
Fax: 0351 40457-77
Email: info@flusoft.de
Web: www.flusoft.de