Brailledrucker

der Spitzenklasse
für Text und Grafik

Der Brailledrucker „Tiger Pro“ zeichnet sich durch eine sehr hohe Flexibilität bei bester Druckqualität aus. Durch die Möglichkeit bis zu 3 Einzelpapiereinzüge und 2 Traktoren simultan zu betreiben wird die Arbeit enorm erleichtert; das ständige Umrüsten der Medien entfällt. Dabei ist der „Tiger Pro“ extrem leise. Während Sie bei anderen Blindenschriftdruckern eine extra Lärmschutzhaube benötigen, entfällt dies beim „Tiger Pro“. Sie können mit dem „Tiger Pro“ Einzelblätter, Endlospapier, Folien, Labels oder Rollenpapier in den unterschiedlichsten Gewichtsklassen bedrucken. Und das Beste: Er schafft bis zu 5 Seiten je Minute.

Zubehör

Endlospapier rollen zum Erzeugen übergroßer Ausdrucke

Rollenhalter für übergroßes Rollenpapier

Einzelblatteinzug, max. 3 möglich

Zusätzlicher Traktor für Endlospapier

Funktionen

Braille:
bis zu 100 cps (Zeichen pro Sekunde)
(5 Seiten je Minute)
Interpoint & Intergraphix
(2 Pass Verarbeitung ermöglicht Grafik und Textdruck zu mischen)

Grafik Funktionen:
Auflösung von 20 Punkten per Zoll
Automatische Übertragung von farbigen und schattierten Grafiken in 3D taktiele Grafiken

Spezial Funktionen:
Netzwerkfähig
'sprechende' Schaltflächen und Menüs

Leiser Betrieb:
Keine Notwendigkeit für eine Schallschluckhaube

Medien:
Optionaler zweit Tracktor
Optionaler Einzelblatteinzüge (bis zu 3)
Braillepapier, Computerpapier, Labels, Folien, card stock, Übergrößen Papier - und mehr!

Kompatible Braillesoftware:
Duxbury & Megadots & Braillehardware
Microsoft Office© (auch für Grafik)
(enthält einen Braille-Translator zur direkten Konvertierung von Text nach Braille in Windows©)

Kompatible Grafiksoftware:
Windows© OS Software

technische Daten

Zuverlässigkeit:
Arbeitslast6: 35,000 Seiten/Monat

4008110110530 **Servicezeitraum**
5 Jahre oder 10000 Arbeitsstunden

Systemanforderungen:
PC 486, oder besser mit Windows© 95/98/ME/2000/XP Betriebssystem

Druckeigenschaften:
Wählbare taktile Fonts, Computer Braille und DotsPlus© Braille

Hoch- oder Querformat
Automatische Abtrennvorrichtung bei der Nutzung des Rollenpapiers

Interface:
Parallel: CENTRONICS 36 pin
Serial: RS - 232/C 25 Anschluss

Abmessungen:
Höhe: 320 mm
Breite: 670 mm
Tiefe: 460 mm
Gewicht: 21 kg

Operating Environment:
Spannung: 100 - 230 V (+ 10/- 15%)
Frequenz: 50-60 Hz
Stromaufnahme: 1.3-2.9 A
Leistung: Standby 28 W, im Druck 200 W
Temperatur: 10§ to 40§ C
Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nichtkondensierend)

Medien:
Papierdicke: einstellbar von sehr dünnem (Kopier-) Papier bis Karton/Plastik
Breite: 4" bis 17"
Länge: bis zu 50" Länge

fluSoft
Spezial Computer Technik
Tannenstraße 2
D 01099 Dresden

Tel: 0351 40457-0
Fax: 0351 40457-77
Email: info@flusoft.de
Web: www.flusoft.de